

Elmetto V-Gard® H1



L'elmetto V-Gard® H1 insieme ai suoi accessori offre comfort e facilità d'uso eccezionali, con un design elegante e sobrio. L'innovazione più recente tra le protezioni della testa per mantenere l'utilizzatore fresco e a suo agio fino al termine del lavoro.



NOI SAPPIAMO COSA CONTA DAVVERO

Caratteristiche

- Bardatura Fas-Trac® III Pivot Ratchet per livelli superiori di comfort, regolabilità e libertà di movimento.
- Rivestimento in schiuma senza contatto che massimizza la circolazione dell'aria e la traspirabilità per un raffreddamento e un'igiene ottimali.
- Versione non ventilata per l'uso in applicazioni elettriche.
- Versione ventilata per livelli ottimali di circolazione dell'aria e raffreddamento.
- Sottogola a 4 punti sostituibile sul campo, con più punti di regolazione per personalizzare la vestibilità e il comfort.
- Archetto antiumidità di alta qualità, con schiuma traspirante e attacco tipo velcro per facilitare la sostituzione sul campo.
- La guida per il fissaggio degli accessori (in attesa di brevetto) con sistema "a pulsante" e le clip universali per le lampade dell'elmetto consentono una rapida installazione e rimozione, senza bisogno di un supporto aggiuntivo.
- Design sobrio, anche quando vi è montata la visiera o gli occhiali.
- Comodo fischietto di emergenza integrato nella fibbia del sottogola.
- Calotta con finitura opaca.
- Adesivi riflettenti standard.
- Opzione con logo personalizzato fino a un massimo di tre punti diversi.

Settori Aziende di servizi, settore petrolifero, gas e petrolchimico, industria generale, edilizia

Applicazioni. Industria generale, edilizia, lavori in altezza, spazi confinati, soccorso

Tipi di materiale

della calotta. HDPE (polietilene ad alta densità)

Stili Trivent, Novent

Colori 

Taglia Circonferenza della testa di 52-64 cm

Norme Consultare la tabella a pagina 3

Informazioni per l'ordinazione

Colore	Novent EN 397:2012 UNVENTED	Bivent EN 397:2012 VENTED	Trivent EN 12492:2012 VENTED
BIANCO	10194791	10212394	10194783
ROSSO	10194792	10212395	10194784
BLU	10194793	10212396	10194785
VERDE	10194794	10212397	10194786
GIALLO	10194795	10212398	10194787
GIALLO VERDE ALTA VISIBILITÀ (HI-VIZ)	10194796	10212399	10194788
ARANCIONE	10194797	10212400	10194789
NERO	10194798	10212401	10194790
GRIGIO	10204347	10212402	10204346



Elmetto V-Gard H1
Novent



Elmetto V-Gard H1
Bivent



Elmetto V-Gard H1
Trivent



Opzione con logo personalizzato
fino a un massimo di tre punti diversi

Tutte le versioni Trivent e Novent dell'elmetto V-Gard H1 sono dotate di bardatura Fas-Trac III Pivot Ratchet, adesivi riflettenti e sottogola.

Informazioni sulle norme

Standard	Caratteristica	Novent	Bivent	Trivent
EN 397:2012+A1:2012 ELMETTI PER L'INDUSTRIA	-30 °C (basse temperature)	■	■	
	440 V CA (isolamento elettrico)	■		
EN 50365:2002 (1.000 V CA) ELMETTI ISOLANTI DA UTILIZZARE SU IMPIANTI A BASSA TENSIONE	—	■		
EN 12492:2012 ATTREZZATURE PER ALPINISMO	—			■
ANSI/ISEA Z89.1-2014 TIPO 1	Classe C (conduttività 0 V CA)			■
	Classe E (20.000 V CA)	■		
	-22 °F (-30 °C) (basse temperature)	■	■	■
	140 °F ± 3,6 °F (60 °C ± 2 °C) (alte temperature)			■
CSA/CAN Z94.1-15 TIPO 1	Classe C (conduttività 0 V CA)			
	Classe E (20.000 V CA)	■		

Accessori

				
CODICE	10194818	10194819	10194820	10217333
NOME	V-Gard H1 - Schermo facciale trasparente	V-Gard H1 - Schermo facciale a rete/ per silvicoltura	V-Gard H1 - Occhiali	V-Gard H1 - Occhiali
COLORE	Trasparente	Rete	Trasparente	Fumè
SPECIFICHE DEL PRODOTTO	- Visiera sagomata in policarbonato trasparente, per un'aderenza migliore e un'ottima resistenza agli urti e agli schizzi - Pulsante per indossare e togliere facilmente l'elmetto V-Gard H1: non sono necessari telai né adattatori - Grazie al doppio perno, l'elmetto ha un profilo basso che migliora l'equilibrio e la resistenza al vento - Struttura senza telaio con rivestimenti antiappannamento e antigraffio per migliorare la visibilità	- Visiera sagomata in rete d'acciaio per migliorare l'aderenza e per una protezione ottimale da trucioli e altri detriti leggeri - Pulsante per indossare e togliere facilmente l'elmetto V-Gard H1: non sono necessari telai né adattatori - Grazie al doppio perno, l'elmetto ha un profilo basso che migliora l'equilibrio e la resistenza al vento	- Occhiali sagomati in policarbonato trasparente, per un'aderenza migliore e un'ottima resistenza agli urti e agli schizzi - Pulsante per indossare e togliere facilmente l'elmetto V-Gard H1: non sono necessari telai né adattatori - Grazie al doppio perno, l'elmetto ha un profilo basso che migliora l'equilibrio e la resistenza al vento - Struttura senza telaio con rivestimenti antiappannamento e antigraffio per migliorarne la visibilità	- Occhiali fumè in policarbonato sagomati, per un'aderenza migliore e un'ottima resistenza agli urti e agli schizzi - Il filtro di protezione solare di livello 2.5 protegge gli occhi dalla luce solare - Pulsante per indossare e togliere facilmente l'elmetto V-Gard H1: non sono necessari telai né adattatori - Grazie al doppio perno, l'elmetto ha un profilo basso che migliora l'equilibrio e la resistenza al vento - Struttura senza telaio con rivestimenti antiappannamento e antigraffio per migliorarne la visibilità
APPROVAZIONI	- EN 166 1BT39** - ANSI/ISEA Z87.1-2015 + D3* - CSA Z94.3	- EN 1731-S** - ANSI/ISEA Z87.1-2015*	- EN 166 1BT** - ANSI/ISEA Z87.1-2015 +* - CSA Z94.3	- EN166 5-2,5 1 BT N ** - ANSI/ISEA Z87.1-2020 + U6 L2.5 X* - CSA Z94.3-2020

**EN 166

- | | |
|---|---|
| 1 Classe ottica | 3 Schizzi di liquidi |
| B Impatto a media energia | 9 Metalli fusi e solidi incandescenti |
| T Resistenza alle particelle ad alta velocità a temperature estreme | S Maggiore robustezza per schermi facciali in metallo |
| N Resistenza all'appannamento | |

*ANSI Z87

- + Resistenza agli impatti; importante distinzione tra la versione trasparente e quella con rete
- D3 Resistenza agli schizzi; importante distinzione tra la versione con schermo facciale e quella con occhiali a semimaschera



*Elmetto V-Gard H1
con occhiali*



*Elmetto V-Gard H1
con schermo facciale trasparente*



*Elmetto V-Gard H1
con schermo facciale in rete*

Bardatura Fas-Trac III Pivot e ricambi

Codice	Specifiche del prodotto
10194760	V-Gard H1 - Gruppo bardatura di ricambio, Fas-Trac III Pivot
10194761	V-Gard H1 - Fascia antisudore di ricambio, Fas-Trac III Pivot, confezione da 3
10194765	V-Gard H1 - Sottogola di ricambio, Trivent (EN12492 : 2012)
10194766	V-Gard H1 - Sottogola di ricambio, Novent (EN397 : 2012)

Nota: il presente opuscolo contiene solo una descrizione generale del prodotto illustrato. Descrive in generale gli utilizzi e le prestazioni dei prodotti, ma i prodotti non devono mai, per nessun motivo, essere utilizzati da persone inesperte o non qualificate. I prodotti non devono essere utilizzati prima di aver attentamente letto e capito le istruzioni per l'uso o il manuale d'uso, contenenti informazioni complete e dettagliate sull'utilizzo e la cura dei prodotti, comprese le avvertenze e le precauzioni necessarie. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso.

MSA è attiva in oltre 40 paesi di tutto il mondo. Per trovare un ufficio MSA nella propria zona visitare il sito <https://it.msasafety.com/contact-us?locale=it>.