Maschera intera G1 – Un nuovo livello di comfort e sicurezza

Caratteristiche e vantaggi

COMFORT migliorato	☑ Grande bordo di tenuta per i massimi livelli di tenuta e comfort ☑ Baricentro ottimizzato e più libertà di movimento per la testa ☑ Basso profilo e peso ridotto ☑ Bassa resistenza all'inalazione e all'esalazione ☑ Vestibilità perfetta, con corpo maschera e mascherina oro-nasale disponibili in 3 taglie
VISIBILITÀ senza ostacoli	☑ Il design piatto del visore evita le rifrazioni e i riflessi ottici ☑ Oltre il 90% del campo visivo naturale ☑ Il flusso d'aria ottimizzato asciuga costantemente il visore dall'interno, evitando l'appannamento
MANUTENZIONE semplice	☑ Feedback acustico e tattile e quando si installano i componenti principali ☑ Tempi ridotti per le procedure di manutenzione tipiche e la preparazione per una pulizia sicura ☑ Smontaggio in meno di 30 secondi ☑ Visore molto più resistente, per una protezione superiore durante la pulizia e la disinfezione
COMUNICAZIONE all'avanguardia	☑ Posizione ideale del diaframma fonico per un'altissima qualità della trasmissione vocale ☑ L'unità C1 si collega facilmente all'esterno della maschera G1, integrandosi perfettamente con essa ☑ Il design del microfono esclude i suoni circostanti, evitando la trasmissione dei rumori indesiderati ☑ L'uso di una sola unità C1 intercambiabile tra gli utilizzatori consente di ridurre i costi di gestione

PS-MaXX con innesto a pressione

M45x3

ESA

G1 con innesto a pressione, fisso

Maschera G1 – Specifiche tecniche

Approvazioni e proprietà antistatiche			
Approvazioni	EN 136:1998, classe 3+		
Proprietà antistatiche	**Bardatura**	Gomma	I M1 II 1G IIC II 1D
		Tessuto (kevlar)	
	Corpo maschera		I M1 II 1G IIC II 1D
	Tracolla	Gomma	I M1 II 1G IIC II 1D
		Tessuto (nomex)	I M1 II 1G IIB II 2G IIC II 1D
	Adattatore filtro	Per collegamento Push-to-Connect fisso	I M1 II 1G IIC II 1D
	Raccordi	Push-to-Connect	I M1 II 1G IIC II 1D
		M45x3	
		ESA	
	Visore	Visore standard	I M1 II 1G IIC II 1D
		Visore antiappannamento	I M1 II 1G IIA II 2G IIB II 1D
		Visore antigraffio	I M1 II 1G IIB II 2G IIC II 1D

Maschera G1 – Specifiche tecniche

Materiale	
Corpo maschera	Gomma NR/NBR
Mascherina oro-nasale	Silicone
Bardatura per la testa	Gomma: NR/NBR Tessuto: kevlar
Telaio del visore	Nylon (PA)
Visore	Policarbonato Policarbonato con rivestimento rinforzato APEC con rivestimento rinforzato e trattamento antiappannamento
Tracolla	Gomma: CR Tessuto: nomex
Adattatori per elmetto	Acciaio inox

Specifiche		
Peso e dimensioni	**Peso**	**Dimensioni (A x L x P)**
Maschera G1 con bardatura in rete	Circa 630 g	225 x 185 x 135 mm
Maschera G1 con bardatura in gomma	Circa 650 g	225 x 185 x 135 mm
Maschera G1 con adattatore per elmetto	Circa 720 g	225 x 250 x 135 mm
Perdita totale verso l'interno	**Requisiti EN**	**Valori tipici**
Perdita verso l'interno	≤ 0,05%	≤ 0,01%
Resistenza vie aeree	**Requisiti EN**	**Valori tipici**
Resistenza all'esalazione a 10 l/min	≥ 4,2 mbar di pressione iniziale	~ 4,8 mbar di pressione iniziale
Resistenza all'esalazione a 25x2,0 l/min	≤ 7,0 mbar di pressione positiva	~ 5,5 mbar di pressione positiva
Resistenza all'esalazione a 40x2,5 l/min	≤ 10,0 mbar di pressione positiva	~ 7,0 mbar di pressione positiva
Resistenza all'inalazione a 40x2,5 l/min	≤ 3,5 mbar bassa pressione	~ 2,6 mbar bassa pressione
Campo visivo	**Requisiti EN**	**Valori tipici**
Campo visivo	≥ 70%	≥ 90%
Campo visivo sovrapposto	≥ 80%	≥ 85%

Maschera intera G1 – Panoramica assemblaggio in base agli ordini (ATO)

A	B	C	D	E	F	G
Visore	**Taglia corpo maschera**	**Materiale corpo maschera**	**Taglia mascherina oro-nasale**	**Bardatura per la testa**	**Tracolla**	**Collegamento erogatore**
E Policarbonato non rivestito	**S** Small	**1** Hycar	**S** Small	**4** 4 punti, rete	**0** Nessuna	**1** G1 Push-to-Connect
C Policarbonato rivestito	**M** Medium		**M** Medium	**E** 5 punti, gomma	**C** Tessuto	**P** PS-MaXX Push-to-Connect
A APEC rivestito	**L** Large		**L** Large	**H** HMC	**R** Gomma	**M** M45x3
H Policarbonato non rivestito, HMC					**H** Tessuto, HMC	**E** ESA (M45x3 e adattatore)
K Policarbonato rivestito, HMC						**U** PS-MaXX predisposta per C1
G APEC rivestito, HMC						**V** M45x3 predisposta per C1
						W ESA predisposta per C1

HMC = Combinazione maschera-elmetto

A-G1FP- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
(A B C D E F G)